



Dieter

**Libowski**

**Meisterbetrieb**

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

# Fliesen-Libowski

Kösterskämpchen 6

58706 Menden (Sauerland)

☎ 02373/1771624

✉ info@fliesen-libowski.de

www.fliesen-libowski.de

**Reinigung**  
**Schutz**  
**Pflege**

Unsere Empfehlung für

## Fliesen - Ziegelplatte - unglasiert -

### Reinigung

Für die Baufeinreinigung nach dem Einbau, sowie für die Beseitigung von Allgemeinschmutz u.v.m..



**HMK® R157**  
**Fliesen-Intensivreiniger**

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter



**HMK® R163**  
**Zementschleier-Entferner**

Ergiebigkeit  
ca. 5-50 m<sup>2</sup>/Liter



**HMK® R165**  
**Zement- und Ausblühungs-entferner**

Ergiebigkeit  
ca. 10-40 m<sup>2</sup>/Liter

**Wichtiger Hinweis:** Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

### Schutz

Vermeidet Fleckenbildungen und erleichtert die laufende Pflege.



ohne Farbtonvertiefung:

**HMK® S232**  
**Fleckschutz**  
wassergelöst

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter



geringe Farbtonvertiefung:

**HMK® S234**  
**Fleckschutz**  
Top-Effekt

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

Video-Anleitung für die Praxis unter:  
[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)



**Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:**

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

### Pflege

Leichtes Reinigen der täglichen Verschmutzung und Unterstützung der Schutzwirkung.



**HMK® P324**  
**Edel-Steinseife**  
Wischnpflege

Ergiebigkeit  
ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser



**HMK® P326**  
**Cotto-Pflegemilch**

Ergiebigkeit  
ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser



**HMK® R157**  
**Fliesen-Intensivreiniger**

periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter

**Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P326:**

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P326 zu wischen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Fachbetrieb.



Diese Empfehlung kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten. Bitte beachten Sie das jeweilige Produktetikett.

©MoellerStoneCare-D-08.13